

GRÜN

NEU

Jetzt auch mit
PIEZOZÜNDUNG
lieferbar!

Propan Bitumenkocher

PRIMAT und REKORD



Die Bitumenkocher PRIMAT und REKORD sind DIN-DVGW geprüft und das Produkt jahrzehntelanger Erfahrung im Bitumenkocherbau. Die Geräte entsprechen in Bau und Ausrüstung den Forderungen der Bau-Berufsgenossenschaft und sind nach der DIN 30698 abgenommen. Die robusten, baustellengerechten Konstruktionen mit einem Beheizungssystem ohne Innenheizrohre, garantieren durch große Heizflächen eine hohe Aufschmelzleistung bei niedrigem Gasverbrauch. Die außerordentliche Wirtschaftlichkeit wird durch einen hohen feuerungstechnischen Wirkungsgrad und Doppelmantelisolierung erreicht.

- GRÜN Bitumenkocher sind nach dem Baukastensystem konzipiert und in ihre Hauptbauteile ohne Werkzeug leicht auseinander zu nehmen. Dadurch kann innerhalb der jeweiligen Baugröße problemlos ausgetauscht und Transportschwierigkeiten können gelöst werden.
- Die stabile Baustellenqualität aus starkem Stahlblech garantiert eine lange Lebensdauer.
- Windgeschützt eingesetzte Wirbelstrahl- und Reihenbrenner sorgen für eine gleichmäßige Beaufschlagung des Kessel- bzw. Wannenbodens.
- Die ausgezeichnete Verbrennungsgüte mit geprüften, einwandfreien hygienischen Werten erlauben die Ausrüstung der Geräte mit der einzigartigen Spezialabgasführung ohne lästige Ofenrohre.
- Die Schmelzwanne ohne Innenheizsystem verhindert Reinigungsprobleme.
- Geräte ab 30 Liter sind mit einem Zeigerthermometer ausgestattet.
- Über 50 Liter Nutzinhalt gehört zur Ausrüstung die für alle Kochertypen zu verwendende GRÜN Steuerautomatik, deren Konzeption auf erprobten Bauteilen beruht. Die thermostatische Regulierung erfolgt über ein einstellbares Regelventil, das die Gasdosierung exakt überwacht und reguliert.

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise in Sonderausführungen. Sämtliche Preise gelten ausschl. Mehrwertsteuer, ausschl. Verpackung bei Lieferung ab Werk. Preisänderungen vorbehalten. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Allen Lieferungen liegen ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde. Für Sendungen mit einem Warenwert unter 50,00 € wird bei Postversand innerhalb Deutschlands eine Bearbeitungs- und Versandkostenpauschale von 15,00 € berechnet.

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik, Siegener Str. 81 - 83, 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49(0)271/3988-0 • Fax: +49(0)271/3988-159 • www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de



Bitumenkocher KIPP 50 und stationär 50

Die handlichen Kleingeräte mit verschließbarem Deckel passen durch nahezu jede Dachluke und sind daher für Reparaturen und kleine Arbeiten hervorragend geeignet. Der leistungsstarke Propan-Wirbelstahlbrenner gewährleistet eine schnelle Aufheizzeit. Zur Temperaturkontrolle des Schmelzgutes sind die Geräte mit einem Zeigerthermometer ausgerüstet. Die Geräte entsprechen den Sicherheitsbestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft und sind nach DIN geprüft. Die Bitumenentnahme erfolgt beim Kippofen durch Neigen des Kochers im Kippgestell. Der stationäre Kocher ist mit Standfüßen und Auslaufhahn ausgestattet.

KIPP 50	
Inhalt in Litern ca.	50 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde	100 l/h
Propanverbrauch ca. max.	0,8 kg/h
Betriebsdruck	1,5 bar
Artikelnummer	0211 0000

STATIONÄR 50	
Inhalt in Litern ca.	50 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde	100 l/h
Propanverbrauch ca. max.	0,8 kg/h
Betriebsdruck	1,5 bar
Artikelnummer	0215 0000

PRIMAT Bitumenkocher 150 und 250

sind wie die anderen Geräte von den autorisierten Institutionen abgenommen und mit dem GS-Sicherheitszeichen ausgezeichnet. Die Beheizung erfolgt durch 3- bzw. 5-flammige Propanbrenner mit thermostatischer Regulierung. Die Steuerautomatik ist störunanfällig, wartungsfrei und arbeitet ohne Batterien oder Netzanschluss. Zur Temperaturkontrolle ist im Gehäuseaufsatz ein Fernthermometer eingebaut. Der Brenner mit Steuerautomatik kann jederzeit – beispielsweise bei Arbeitsende – auch bei erkalteter Masse herausgenommen werden. Energieverluste werden durch Doppelmantelvollisolierung verhindert. Die große Einfüllöffnung mit den stabilen, verschließbaren Deckeln erleichtert die Befüllung. Die Heißbitumenentnahme erfolgt durch den angebauten, verschließbaren Auslauf.

PRIMAT 150	
Inhalt in Litern ca.	150 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde	200 l/h
Propanverbrauch ca. max.	2,5 kg/h
Betriebsdruck	1,5 bar
Artikelnummer	0213 0000
Aufpreis Piezozündung	0050 2000

PRIMAT 250	
Inhalt in Litern ca.	250 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde	300 l/h
Propanverbrauch ca. max.	3,9 kg/h
Betriebsdruck	1,5 bar
Artikelnummer	0214 0000
Aufpreis Piezozündung	0050 2000

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise in Sonderausführungen. Sämtliche Preise gelten ausschl. Mehrwertsteuer, ausschl. Verpackung bei Lieferung ab Werk. Preisänderungen vorbehalten. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Allen Lieferungen liegen ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde. Für Sendungen mit einem Warenwert unter 50,00 € wird bei Postversand innerhalb Deutschlands eine Bearbeitungs- und Versandkostenpauschale von 15,00 € berechnet.

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik, Siegener Str. 81 - 83, 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49(0)271/3988-0 • Fax: +49(0)271/3988-159 • www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de

NEU

Jetzt auch mit
PIEZOZÜNDUNG
lieferbar!



REKORD Bitumenkocher 19, 29 und 49

Die leistungsstarken Kleinbitumenkocher mit heraushebbarem Einsatzkessel. Die Beheizung erfolgt mit einem windgeschützt eingesetztem Propan-Wirbelstrahlbrenner. Bau und Ausrüstung entsprechen den Bestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft. Bei den Kochertypen REKORD 19 und 29 ist der Einsatzkessel leicht herausziehbar und als Eimer zu verwenden. Die Ausrüstung des Bitumenkochers REKORD 49 umfasst einen verschließbaren Scharnierdeckel, Zeigerthermometer, verschließbaren Auslauf und Doppelmantelisolierung.

REKORD 19	
Inhalt in Litern ca.	19 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde	40 l/h
Propanverbrauch ca. max.	0,6 kg/h
Betriebsdruck	1,5 bar
Artikelnummer	0201 0000

REKORD 29	
Inhalt in Litern ca.	29 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde	60 l/h
Propanverbrauch ca. max.	0,8 kg/h
Betriebsdruck	1,5 bar
Artikelnummer	0202 0000

REKORD 49	
Inhalt in Litern ca.	49 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde	100 l/h
Propanverbrauch ca. max.	1,4 kg/h
Betriebsdruck	1,5 bar
Artikelnummer	0203 0000

REKORD Bitumenkocher 119 und 229

Die Bitumenkocher in runder Bauform zeichnen sich durch eine besonders stabile Konstruktion aus. Der windgeschützte Propan-Wirbelstrahlbrenner mit stromunabhängiger Steuerautomatik garantiert höchste Aufschmelzleistung und kann auch bei erkalteter Masse mit einem Handgriff herausgezogen werden. Zur Temperaturkontrolle des Schmelzgutes ist im Regleraufsatz ein Fernthermometer eingebaut. Weitere technische Merkmale sind die Spezialabgasführung ohne Ofenrohr, Doppelmantelisolierung sowie der heraushebbare Kessel ohne Innenheizrohre. Die Geräte entsprechen den Sicherheitsbestimmungen der Bau-Berufsgenossenschaft und sind nach DIN geprüft. Die Lieferung erfolgt komplett mit Brenner, Fernthermometer, Fahr-einrichtung, verschließbarem Auslauf.

REKORD 119	
Inhalt in Litern ca.	119 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde	180 l/h
Propanverbrauch ca. max.	2,5 kg/h
Betriebsdruck	1,5 bar
Artikelnummer	0204 0000
Aufpreis Piezozündung	0050 2000

REKORD 229	
Inhalt in Litern ca.	229 l
Bitumendurchsatz ca./Stunde	280 l/h
Propanverbrauch ca. max.	3,9 kg/h
Betriebsdruck	1,5 bar
Artikelnummer	0205 0000
Aufpreis Piezozündung	0050 2000




Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise in Sonderausführungen. Sämtliche Preise gelten ausschl. Mehrwertsteuer, ausschl. Verpackung bei Lieferung ab Werk. Preisänderungen vorbehalten. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Allen Lieferungen liegen ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde. Für Sendungen mit einem Warenwert unter 50,00 € wird bei Postversand innerhalb Deutschlands eine Bearbeitungs- und Versandkostenpauschale von 15,00 € berechnet.

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik, Siegener Str. 81 - 83, 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49(0)271/3988-0 • Fax: +49(0)271/3988-159 • www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de

ZUBEHÖR FÜR BITUMENKOCHER

Alle unsere Bitumenkocher PRIMAT und REKORD müssen mit einem Hochdruckschlauch 6,3 x 5 und einem Mitteldruckregler 1,5 bar mit Schlauchbruchsicherung betrieben werden. Propangasflasche und Schlauchzubehör gehören nicht zum Lieferumfang der Geräte.

Einstellwannen

	Einstellwanne Gr. 1 für BK bis 50 l	Artikel-Nummer 03050000
	Einstellwanne Gr. 2 für BK bis 150 l	Artikel-Nummer 03060000
	Einstellwanne Gr. 3 für BK bis 250 l	Artikel-Nummer 03070000

Schlauch-Zubehör

	Sicherheitsregler 1,5 bar mit 3 m Hochdruck-Schlauch	Artikel-Nummer 15010000
	Sicherheitsregler 1,5 bar mit 5 m Hochdruck-Schlauch	Artikel-Nummer 15020000
	Doppelflaschenanschluss zur gleichzeitigen Entnahme aus zwei Gasflaschen 11 oder 33 kg	Artikel-Nummer 15560000
	Mitteldruck-Regler 1,5 bar mit Schlauchbruchsicherung	Artikel-Nummer 15410000
	3 m Hochdruckschlauch beidseitig 3/8" links	Artikel-Nummer 15250000
	5 m Hochdruckschlauch beidseitig 3/8" links	Artikel-Nummer 15260000
	Leckgassicherung mit 5 m HD-Schlauch und verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar, 6 kg/h	Artikel-Nummer 14710000
	Leckgassicherung mit 10 m HD-Schlauch und verstellbarem Regler 0,5 - 4 bar, 6 kg/h	Artikel-Nummer 14700000
	Flaschenanschluss-Dichtung für Regler	Artikel-Nummer 15410001

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise in Sonderausführungen. Sämtliche Preise gelten ausschl. Mehrwertsteuer, ausschl. Verpackung bei Lieferung ab Werk. Preisänderungen vorbehalten. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Allen Lieferungen liegen ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen zugrunde. Für Sendungen mit einem Warenwert unter 50,00 € wird bei Postversand innerhalb Deutschlands eine Bearbeitungs- und Versandkostenpauschale von 15,00 € berechnet.

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik, Siegener Str. 81 - 83, 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel./Phone: +49(0)271/3988-0 • Fax: +49(0)271/3988-159 • www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de