Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Nr.:11215 Version Nr.:001-0913

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Hamburger App Rolle P5B	
2.	Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Chargennummer: sieh Verpackung des Produkts ab 01.07.2013	
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	Hochwertige, polymermodifizierte Bitumen- Schweißbahn mit einer Einlage aus Polyestervlies und einer Abschmelzfolie auf der Bahnenunterseite für Dachabdichtungen	
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	Hamburger App Rolle P 5 B, Polybit, Polybit Nord Handelsges. mbH Werkstraße 12 D-22844 Norderstedt	
5.	Gegebenenefalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gem. Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	nicht relevant	
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	EN 13707:2004+A2:2009	
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	Die notifizierte Zertifizierungsstelle mit Bodycompany Nr. 1370 hat eine Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, laufende Überwachung, Berwertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.	
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:	nicht relevant	
9.	Erklärte Leistungen		

Erklärte Leistungen	**Wesentliche Leistungseigenschaften / Essential characteristics**	**Einheit / Unit**	**Eigenschaften / Performance**
	Wasserdichtheit / Watertightness (D)	kPa	300
	Brandverhalten / Reaction to fire	Klasse / Class	E
	Verhalten bei einem Brand von außen	Klasse / Class	$B_{roof}t1$
	Zug- Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft / Tensile force length / Cross (D)	N/50 mm	>800
	Dehnung bei Höchstzugkraft / Elongation length / cross (D)	%	35
	Wärmestandfestigkeit	°C	130
	Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperatures (D)	°C	-15
	Rollenlänge	m	7,5
	Rollenbreite	m	1
	Wasserdampfdurchlässigkeit / Vapouir permeability (D)	m(Sd)	KLF / NPD
	Wasserdampfdurchlässigkeit / Vapouir permeability nach künstlicher Alterung Vapouir permeability aferter artifical ageing (D)	m(Sd)	KLF / NPD
	Chemische Beständigkeit / Chemical resistance (D)	m(Sd)	KLF / NPD
	KLF = keine Leistung festgelegt / NPD no performance declared		
	(D) Produkteigenschaften gemäß ANHANG ZA.1 (EN 13707) / Product performance according to Annex ZA.1(EN 13707)		

10.	Die Leistungen des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach der Nummer 9. Verantwortlich für die Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	Christian Schulz Geschäftsführer

Polybit Nord
Handelsges. mbH

Werkstraße 12
22844 Norderstedt

Tel.: 0 40 / 533 211-10
Fax: 0 40 / 533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Geschäftsführer:
Christian Schulz
Dipl.-Kfm. Holger Garbe

Handelsregister:
Kiel HRB 14471 KI

Bankverbindungen:

Raiffeisen-Volksbank
Varel-Nordenham eG
Konto-Nr. 15 009 600
(BLZ 282 626 73)

Hamburger Sparkasse
Konto-Nr. 1340 120 235
(BLZ 200 505 50)

IBAN
DE 17 2826 2673 0015 0096 00
BIC GENODEF1VAR

USt.-Ident.-Nr.
DE 164 313 565