

Vedag Bitumenkeile
Ergänzungsprodukt

BMI VEDAG



Für Hohlkehlen und Bauwerksanschlüsse

Vedag Bitumenkeile

Hohlkehlen und Bauwerksanschlüsse schnell und dauerhaft herstellen

Vedag Bitumenkeile bestehen aus einem elastomer-
vergüteten, faserverstärkten Bitumen und werden am
Übergang der abzudichtenden Fläche zum aufgehenden

Bauteil eingesetzt. Bitumen- und Polymerbitumenbahnen
können hohlraumfrei über den Keil verlegt werden und die
Nahtfügung wird deutlich erleichtert.



ALLE VORTEILE VON VEDAG BITUMENKEILEN

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Passt sich der Unterlage durch die hohe Flexibilität optimal an
- Schmiegt sich durch die gefaste Kante sehr gut in Ecken und Kanten
- Keine Trocknungszeit erforderlich, Abdichtung kann sofort aufgebracht werden
- Auch bei kalten Temperaturen flexibel und leicht zu verarbeiten

DIE VERARBEITUNG DES VEDAG BITUMENKEILS ERFOLGT IN NUR WENIGEN SCHRITTEN

1. Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein.
2. Wird der Vedag Bitumenkeil auf massive Untergründe, z. B. Beton aufgebracht, muss dieser mit einem Voranstrich, z. B. Emallit BV-schnell oder Vedasin E-VA (Emulsion) versehen werden.
3. Der Vedag Bitumenkeil wird ausgerollt, der silikonisierte Streifen abgezogen und entweder mit Heißbitumen verklebt oder z. B. durch eine Propangasflamme leicht aufgeschmolzen und auf dem Untergrund angedrückt. Es ist darauf zu achten, dass beide Seiten des Bitumenbandes vollflächig mit dem Untergrund verklebt und keine Hohlstellen vorhanden sind.

Vedag GmbH

Geisfelder Straße 85 – 91
96050 Bamberg
T +49 951 1801-0
F +49 951 1801-9848
E office@vedag.com

Vedag.de