Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.305/2011(Bauproduktenverordnung)

Nr. 1124 / LXC 1

1. Stahlabflussrohre (Rohre, Formstücke und Dichtungen zur Rohrverbindung) aus längsnahtgeschweißtem, nicht rostendem Edelstahlrohr mit Steckmuffe für Abwasserleitungen (siehe Anlage 1).

2. Produkte gemäß Anlage mit Kennzeichen „LORO".

3. Ableitung von häuslichem Abwasser, Oberflächenwasser und Grundwasser in Systemen, die in der Regel als Schwerkraftentwässerung mit oder ohne Druck betrieben werden. Innerhalb von Entwässerungssystemen die dachentwässerungstechnisch auf Freispiegelströmung oder Druckströmung optimiert sind, werden mehrere einzelne Komponenten von einem Hersteller (LORO) als Bausatz zusammengestellt.

4. Hersteller:
   LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co KG
   Kriegerweg 1
   D-37581 Bad Gandersheim
   Tel. 0049 5382-710
   www.loro.de infocenter@lorowerk.de

5. Identisch mit 4.

6. System 4.

7. Werkseigene Produktionskontrolle / Bestimmung des Produkttyps auf Grundlagen einer Typenprüfung und Unterlagen zur Produktbeschreibung.

8. Nicht relevant.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1, nicht brennbar keine Prüfung erforderlich	DIN EN 1124-1:1999+A1:2004, Abschnitt 13
Maßtoleranzen	bestanden	DIN EN 1124-1:1999+A1:2004, Abschnitt 5
Biegefestigkeit in Längs-richtung	bestanden	DIN EN 1124-1:1999+A1:2004, Abschnitt 16
Luft-und Wasserdichtheit	bestanden	DIN EN 1124-1:1999+A1:2004, Abschnitte 6.6, 7.2, 7.3 u.7.4
Dauerhaftigkeit	kein Test erforderlich	DIN EN 1124-1:1999+A1:2004, Abschnitt 14

10. Die Leistung der Produkte gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

....

J. Marten (Geschäftsführer) P. Stachowiak (Prokurist)

Bad Gandersheim, den 26. Juni 2013

Anlage 1 zur Leistungserklärung Nr.1124 / LXC 1 : Liste der Produkte (nach Artikelnummern)

4.1401050C
4.1401070C
4.1401100C
4.1401125C
4.1401150C
4.1401200C
5.1401040C
5.1401050C
5.1401070C
5.1401080C
5.1401100C
5.1401125C
5.1401150C
5.1401200C
4.1301050C
4.1301070C
4.1301100C
4.1301125C
4.1301150C
4.1301200C
5.1301040C
5.1301050C
5.1301070C
5.1301080C
5.1301100C
5.1301125C
5.1301150C
5.1301200C
4.1201050C
4.1201070C
4.1201100C
4.1201125C
4.1201150C
5.1201040C
5.1201050C
5.1201070C
5.1201080C
5.1201100C
5.1201125C
5.1201150C
5.1201200C
4.1111050C
4.1111070C
4.1111100C
4.1111125C
4.1111150C
4.1111200C
5.1111040C
5.1111050C
5.1111070C
5.1111080C
5.1111100C
5.1111125C
5.1111150C
5.1111200C
4.1101050C
4.1101070C
4.1101100C
4.1101125C
4.1101150C
4.1101200C
5.1101040C
5.1101050C
5.1101070C
5.1101080C
5.1101100C
5.1101125C
5.1101150C
5.1101200C
4.1005050C
4.1005070C
4.1005100C
4.1005125C
4.1005150C
5.1005040C
5.1005050C
5.1005070C
5.1005080C
5.1005100C
5.1005125C
5.1005150C
4.1001050C
4.1001070C
4.1001100C
4.1001125C
4.1001150C
4.1001200C
5.1001040C
5.1001050C
5.1001070C
5.1001080C
5.1001100C
5.1001125C
5.1001150C
5.1001200C
4.300.050C
4.300.070C
4.300.100C
4.300.125C
4.300.150C
4.300.200C
4.310.050C
4.310.070C
4.310.100C
4.310.125C
4.310.150C
4.320.050C
4.320.070C
4.320.100C
4.320.125C
4.320.150C
4.320.200C
4.330.050C
4.330.070C
4.330.100C
4.330.125C
4.330.150C
4.340.050C
4.340.070C
4.340.100C
4.340.125C
4.340.150C
5.300.040C
5.300.050C
5.300.070C
5.300.080C
5.300.100C
5.300.125C
5.300.150C
5.300.200C
5.310.040C
5.310.050C
5.310.070C
5.310.080C
5.310.100C
5.310.125C
5.310.150C
5.320.040C
5.320.050C
5.320.070C
5.320.080C
5.320.100C
5.320.125C
5.320.150C
5.320.200C
5.330.040C
5.330.050C
5.330.070C
5.330.080C
5.330.100C
5.330.125C
5.330.150C
5.340.040C
5.340.050C
5.340.070C
5.340.080C
5.340.100C
5.340.125C
5.340.150C
5.350.050C
5.350.070C
5.350.080C
5.350.100C
5.352.050C
5.352.070C
5.352.080C
5.352.100C
5.500.040C
5.500.050C
5.500.070C
5.500.080C
5.500.100C
4.200.CC0C
4.200.DD0C
4.200.EE0C
4.200.FF0C
4.200.GG0C
4.210.BB0C
4.210.CC0C
4.210.DD0C
4.210.EE0C
4.210.FF0C
4.220.BB0C
4.220.CC0C
4.220.DD0C
4.220.EE0C
4.220.FF0C
4.220.GG0C
4.230.CB0C
4.230.DB0C
4.230.DC0C
4.230.EB0C
4.230.EC0C
4.230.ED0C
4.230.FD0C
4.230.FE0C
4.250.CB0C
4.250.DB0C
4.250.DC0C
4.250.EB0C
4.250.EC0C
4.250.ED0C
4.250.FD0C
4.250.FE0C
5.200.AA0C
5.200.BB0C
5.200.CC0C
5.200.DD0C
5.200.EE0C
5.200.FF0C
5.200.GG0C
5.200.MM0C
5.210.AA0C
5.210.BB0C
5.210.CC0C
5.210.DD0C
5.210.EE0C
5.210.FF0C
5.210.MM0C
5.220.AA0C
5.220.BB0C
5.220.CC0C
5.220.DD0C
5.220.EE0C
5.220.FF0C
5.220.GG0C
5.220.MM0C
5.230.BA0C
5.230.CA0C
5.230.CB0C
5.230.DB0C
5.230.DC0C
5.230.DM0C
5.230.EC0C
5.230.ED0C
5.230.FD0C
5.230.FE0C
5.230.GF0C
5.250.BA0C
5.250.CA0C
5.250.CB0C
5.250.MB0C
5.250.MC0C
5.250.DB0C
5.250.DC0C
5.250.DM0C
5.250.EB0C
5.250.EC0C
5.250.ED0C
5.250.FD0C
5.250.FE0C
5.250.GF0C
5.550.050C
5.550.070C
5.550.080C
5.550.100C
5.550.125C
5.550.150C
5.550.200C
5.560.040C
5.560.050C
5.560.070C
5.560.080C
5.560.100C
5.560.125C
5.560.150C
5.560.200C
5.624.070C
5.625.080C
5.630.100C
5.600.DE0C
5.600.EF0C
5.642.125C
5.600.DF0C
5.710.070C
5.710.080C
5.710.100C
09152.050X
09446.125X
5.750.070C
5.750.100C
5.600.AB0C
5.600.BC0C
5.600.BD0C
5.600.CD0C
5.600.CM0C
5.600.DE0C
5.600.DF0C
5.600.EF0C
5.600.FG0C
5.600.MD0C
4.810.050C
4.810.070C
4.810.100C
4.810.125C
4.810.150C
4.810.200C
5.810.040C
5.810.050C
5.810.070C
5.810.080C
5.810.100C
5.810.125C
5.810.150C
5.810.200C
4.806.040C
4.806.050C
4.806.070C
4.806.080C
4.806.100C
4.806.125C
4.8061040C
4.8061050C
4.8061070C
4.8061080C
4.8061100C
4.8061125C
00805.040X
00805.050X
00805.070X
00805.080X
00805.100X
00805.125X
00805.150X
09112.040X
09112.050X
09112.070X
09112.080X
09112.100X
09112.125X
09112.150X
09114.050X
09114.070X
09114.080X
09114.100X
09114.125X
09114.150X
00911.040X
00911.050X
00911.070X
00911.080X
00911.100X
00911.125X
00911.150X
09111.070X
09111.080X
09111.100X
09111.125X
09111.150X
4.973.040C
4.973.050C
4.973.070C
4.975.080C
4.975.100C
4.977.125C
4.977.150C
4.972.050C
4.972.070C
4.974.080C
4.974.100C
4.976.125C
4.976.150C
4.9601080C
4.9601100C
4.9601120C
4.9602080C
4.9602100C
4.9602120C
4.9602150C
4.9603100C
4.9603120C
4.9604100C
4.9604120C
4.9612080C
4.9612100C
4.9612120C
4.9622100C
4.9622120C

Weitere Formstücke, die in der Norm nicht explizit genannt sind, werden gemäß EN 1124-3 , 6,
in Anlehnung an die Norm für das LORO-X System gefertigt.